

询价清单

序号	产品名称及型号	技术要求	产品图片
1	全自动编码机	适用材料：A4纸张，A4+票据贴，A4+牛皮纸贴，B5纸张等纸质文件 进纸口容量：≥25mm 进纸口宽度：入纸口托盘自带宽度调节块（调节宽度为178-212mm自由调节），适用A4、B5等多种纸张编码 工作速度：≥60页/分钟；≥120面/分钟 日工作时长：可连续工作24小时 墨盒：采用47ml大容量水性墨盒 日编码量：≥3万页/日；≥6万面/日 操作界面：10.1寸网口电容屏，1024*600分辨率，8GB处理性能 打印报告：全部编码完成后可自动生成打印报告 进纸结构：可旋转下沉式进纸托盘，旋转角度为≥10度，下沉高度为≥30mm 走纸结构：采用下进上出式U型走纸通道，可抬盖分离上下走纸轮，上下走纸通道，抬盖角度为≥25度，可轻松取出通道内纸张，完全避免纸张卡死，纸张撕破等情况 伸缩台板：进出纸口伸缩台板适用于多类纸张的精准放置，防止文件倾斜，出纸凌乱 设置功能：一键号码重置，页数统计，页码插入；可自定义字体大小，字体粗细；可调节上下边距；可自定义打印，1-4位可选，最高支持9999打印；打印完成生成打印报告，可显示本次打印页数，打印起始号及打印尾号 打印模式：支持单面打印，双面打印，单双面智能打印 检测技术：高精度图像传感器可全幅检测纸张是否有无内容，实现 有字打码，无字顺延打码 供电电源：220V±5%、50Hz 工作电压：24V（安全电压） 整机功率：非工作状态P≤18.7W 工作状态P≤46.2W 机器尺寸：≥322*430*526mm 重量：约22kg	